



Groupe logés NEW SWING



Catégories de marchandises



Caractéristiques techniques





NEW SWING		
NEW SWING	1700-UP-SWINGING LID (SC)	1700-STRAIGHT SLIDERS
	•	•
Surface d'exposition m2	0.88	
Surface de chargement m2	1.34	1.25
Volume utile dm3	490.00	
Longueur mm	1650x885x700	1650x880x700
Hauteur mm		
Profondeur mm		



Légende

 Viande	 Volailles	 Poisson	 Poisson pré-emballé
 Charcuterie	 Fromage	 Produits laitiers	 Traiteur
 Pâtisseries	 IV gamme	 Fruits et Légumes	 Sandwiches
 Boissons	 Pizza	 Boulangerie	 Surgelés et crème glacées
 Dégivrage naturel	 Dégivrage électrique	 Dégivrage par gaz chaud	 Dégivrage manuel
 Ventilé	 Statique	 Groupe de condensation incorporé	 Groupe de condensation à distance
 Bain-marie	 Plaque Vitrocéramique	 Glace fondante	 VSD Technologie avec variateur de vitesse
 Eclairage LED	 Portes Zéro C	 Ventilateurs Basse Consommation	 R290 Réfrigérant propane (R290)
 R134a R-134a - 400V/3PH/50Hz	 R404A R404A - 400V/3PH/50Hz	 R744 R744 - 400V/PH/50Hz	 Compresseur hermétique alternatif
 Compresseur hermétique scroll	 Compresseur semi-hermétique alternatif	 VSD Technologie avec variateur de vitesse	 Utilisation externe
 Salle des machines	 Insonorisation	 Condenseur intégré	 Condenseur déporté
 DUAL Moyenne et basse température	 TECHNOKLEEN Technokleen	 THIN TECH Thin Tech	 EB